













Наименование		Характеристики		Ед.изм.	Цена, грн
		<b>Сталь ALZN 150 гр/м2 толщина 0,45 мм</b> <b>Официальная гарантия - 50 лет</b> 1355(1260) x 410 (369) мм. Полезная площадь листа – 0,465 м2 Полная площадь листа – 0,556 м2 на 1 м2 – 2.15 шт. Вес – 3 кг/лист Тип покрытия: каменная крошка		лист	<b>11.50</b>
Вид	Название	Маркировка	Описание	Цена, грн	
	Коньковый элемент полукруглый	BR	Длина: 0,40 м, Эффективная длина: 0,38м; Ширина: 150 мм; Масса: 0,6 кг	<b>9.60</b>	
	Коньковый элемент тройной	BR3	Длина: 1,145 м, Эффективная длина: 1,12м; Ширина: 150 мм; Масса: 1,8 кг	<b>21.25</b>	
	Коньковый элемент полукруглый шатровый /пластик/	BRSP	Длина: 0,40 м, Эффективная длина: 0,38м; Ширина: 150 мм; Масса: 0,65 кг	<b>26</b>	
	Коньковый элемент начало/окончания гребня	BR/E/S	Длина: 0,40 м, Эффективная длина: 0,38м; Ширина: 150 мм; Масса: 0,65 кг	<b>11.25</b>	
	Вальмовый угол /пластик/	YBR/S/E	Тройник на конёк	<b>64</b>	
	Коньковый элемент V-образный	RV	Длина: 1385 мм; Ширина: 218 мм; Масса: 2,4 кг	<b>14.15</b>	
	Элемент примыкания к стене правый/левый	SWT/R L	Длина: 1385 мм; Масса: 1,75 кг	<b>13</b>	
	Элемент примыкания универсальный	ESWT	Длина: 1385 мм; Масса: 1,75 кг	<b>13</b>	
	Торцевая планка правая/левая	FT/R L	Длина: 1385 мм; Масса: 1,72 кг	<b>13</b>	
	Торцевая планка короткая правая/левая	EGT	Эффективная длина: 0,369 м; Масса: 1,00 кг	<b>8.75</b>	
	Карнизная планка	ETN	Длина: 1385 мм; Масса: 2,00 кг	<b>13.35</b>	

	Накладка UNI	UNI	Длина: 1385 мм; Масса: 1,70 кг	<b>15</b>
	Накладка UNI специальная (покрывающий фартук)	UNI-SPECIAL	Длина: 1385 мм; Масса: 1,70 кг	<b>12.10</b>
	Ендова оригинальная Алюмоцинк с покрытием полиуретаном	VY	Длина: 1412 мм; Эффективная ширина: 2*0,14 м Масса: 2,2 кг.	<b>16.25</b>
	Ендова РЕМА матовый полиэстер Ruukki	VY	Длина: 1250 мм; Эффективная ширина: 2*0,20 м Масса: 2,2 кг.	<b>9.15</b>
	Кровельный вентилятор /пластик/	ELG 75	Вентиляционная площадь: 50 м2 Масса: 2,00 кг	<b>92</b>
	Кровельный вентилятор /стальной/	EVL	Вентиляционная площадь: 30 м2 Масса: 0,92 кг	<b>75</b>
	Проход-вытяжка <b>Multi</b> для газовых приборов	EGS Multi	<b>Диаметр отверстия 100 -160 мм;</b> Масса: 1,8 кг	<b>120</b>
	Вентиляционная труба	HV 110	Диаметр отверстия 100 мм; Масса: 1,5 кг.	<b>105</b>
	Универсальный кронштейн	EBP	Применяется как опора для мостика Масса: 1,8 кг	<b>88</b>
	Кровельная ступень	EFS	Масса: 1,8 кг	<b>88</b>
	Антенный проход	AZ16	Диаметр резинового отверстия 30-60 мм Масса: 1,5 кг	<b>92</b>
	Плоский лист с посыпкой	VST	Размер: 1412*500 мм; Масса: 2,6 кг	<b>15</b>
	Плоский лист с посыпкой 2м	VST	Размер: 2000*500 мм; Масса: 3,8 кг	<b>21.65</b>
	Ремонтный комплект	REP	Акрилатный лак + базальтовая крошка	<b>10.45</b>
	Гвозди специальные оригинальные	NF	<b>Нержавеющая сталь 50 мм,</b> упаковка 500 шт/ 940г	<b>31.25</b>
	Гвозди <b>винтовые</b> оригинальные в рулоне для пневмопистолета	NCS	<b>Нержавеющая сталь 50 мм,</b> <b>в рулоне 325 шт</b> <b>Возможность демонтажа</b>	<b>42.10</b>

**ОРИГИНАЛЬНАЯ КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА СДЕЛАНА ИЗ АЛЮМОЦИНКОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,45 мм И ПОКРЫТА КРОШКОЙ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ**